

Productinformatie

MURODEX ZR

OMSCHRIJVING	Murodex ZR is een krachtig werkende, pasteuze, mildzure gevelreiniger op basis van anorganische zuren, oppervlakte-actieve stoffen en verdikkingsmiddelen												
KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - Verwijdert atmosferische vervuiling, straat- en stadsvuil etc. - Gemakkelijk te verwerken. - Schadelijk voor kalkhoudende en metaaloxijde bevattende steensoorten, glas, gepolijste marmersoorten, geglazuurde tegels, verf- en lakwerk etc. 												
TOEPASSING	Murodex ZR is geschikt voor reiniging van ondergronden bestaande uit baksteen, klinkers, uitgewassen grindbeton, gele verblendsteen etc.												
GEBRUIKSAANWIJZING	<ul style="list-style-type: none"> - Dek de aanwezige beplanting af. - Bescherm niet alle niet te behandelen delen (dek geëmailleerde, geschilderde of gelakte oppervlakken alsmede hout, metaal en glaswerk goed af). - Breng Murodex ZR aan met behulp van een blokkwast of handveger. - Gebruik het product zoals aangeleverd. - Laat het product 3 tot 30 minuten inwerken. - Bewerk het oppervlak waarop Murodex ZR is aangebracht bij zeer sterke vervuiling met een harde borstel. - Spuit af met water onder gepaste druk. 												
THEORETISCH RENDEMENT	<p>Circa 1 - 4 m²/ltr.</p> <p><i>Verbruik is sterk afhankelijk van mate van vervuiling en soort ondergrond.</i></p>												
APPLICATIE CONDITIES	<table> <tr> <td>Minimale omgevingstemperatuur</td> <td>:</td> <td>5°C</td> </tr> <tr> <td>Maximale relatieve vochtigheid</td> <td>:</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Minimale ondergrond temperatuur</td> <td>:</td> <td>5°C</td> </tr> <tr> <td>Maximale ondergrond temperatuur</td> <td>:</td> <td>35°C</td> </tr> </table>	Minimale omgevingstemperatuur	:	5°C	Maximale relatieve vochtigheid	:	100%	Minimale ondergrond temperatuur	:	5°C	Maximale ondergrond temperatuur	:	35°C
Minimale omgevingstemperatuur	:	5°C											
Maximale relatieve vochtigheid	:	100%											
Minimale ondergrond temperatuur	:	5°C											
Maximale ondergrond temperatuur	:	35°C											
REINIGING APPARATUUR	Direct na gebruik met schoon water.												
DICHTHEID (SG)	Onverdund product ca. 1,03 kg / liter												
PH WAARDE	Onverdund product ca. 4,8												
VERPAKKING	10 liter can HDPE												

Productinformatie

MURODEX ZR

HOUDBAARHEID

Ten minste 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

RESTANTEN

Restanten van het product en lege verpakking afvoeren als chemisch afval, in overeenstemming met de lokale regelgeving en wettelijke voorschriften.

ETIKETTERING

Xn, schadelijk C, corrosief Bevat: Ammoniumbifluoride

- | | |
|------------|--|
| R 22 | Schadelijk bij opname door de mond. |
| R 34 | Veroorzaakt brandwonden. |
| S 26 | Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen. |
| S 28 | Na aanraken met de huid onmiddellijk afwassen met veel water. |
| S 36/37/39 | Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen en het gezicht. |
| S 45 | Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen en indien mogelijk dit etiket tonen. |

Zie voor verdere informatie het Veiligheidsinformatieblad op www.chemtec.nl

TRANSPORT GEGEVENS

Vervoer over land ARD/RID

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| ADR/GGVS/E-klasse | : 8 |
| Verpakkingsgroep | : II |
| Kemler-getal | : 86 |
| Etiket | : 8 + 6.1 |
| UN-nummer | : 2817 |
| Omschrijving | : Ammoniumbifluoride oplossing |

UITGAVE

April 2013

Vervangt alle voorgaande documentatiebladen

Deze informatie is gebaseerd op zowel laboratorium- als praktijkervaring. Men dient zich strikt te houden aan hetgeen in de databladen staat omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.