

Prestatieverklaring / Declaration of performance			
Borgh Facamax SRS			
1.	Unieke identificatiecode van het producttype:	Borgh Facamax SRS	
2.	Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:	65.065.00410-65.065.00413 65.065.01410-65.065.01413 (omdoos)	
3.	Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	Horizontaal type spouwanker voor het verbinden van bestaande spouwconstructies.	
4.	Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:	Borgh BV De Steiger 71-73 1351AE Almere Nederland	
5.	Naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:	Niet van toepassing	
6.	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:	Systeem 3, EN845-1:2003+A1:2008	
7.	Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	IKOB-BKB Houten, Notified Body Nr. 0957 heeft onder Systeem 3 Initial Type Testing uitgevoerd en heeft een rapport verstrekt, nummer 14-PR139-BO	
8.	Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:	Niet van toepassing	
9.	Aangegeven prestatie		
	Essentieel kenmerk	Prestatie	Geharmoniseerde Norm
	1 Materiaalspecificatie / duurzaamheid	1, austenitisch roestvast staal	EN 845-1:2003 + A1:2008
	2 Totale lengte	180, 210, 230, 250 mm	
	Plaatsingsdiepte plugzijde (binnenblad)	40mm minimaal	
	Plaatsingsdiepte in metsel- of lijmwerk (buitenblad)	40mm minimaal	
	Treksterkte in baksteen buitenspouwblad druksterkte 10N/mm ²	1,09 kN	
	Treksterkte in baksteen buitenspouwblad druksterkte 40N/mm ²	2,0 kN	
	Treksterkte betonnen binnenspouwblad beton C20	4,16 kN	
	Treksterkte betonnen binnenspouwblad beton C40	4,16 kN	
	Treksterkte kalkzandsteen binnenspouwblad CS12	3,55 kN	
	Treksterkte kalkzandsteen binnenspouwblad CS20	4,41 kN	
	5 Schuifsterkte	niet van toepassing	
	6 Verticale belastbaarheid	niet van toepassing	
	7 Symmetriciteit	niet-symmetrisch	
	8 Hoektolerantie	horizontaal type	
	9 Bewegingstolerantie	6 mm	
	10 Afvoer van spouwwater	NPD	
	11 Specificaties voor gebruik	Indraaigereedschap TX25 Borgh spouwbladboor 8mm type SDS Borgh spouwbladboor type klopboor 8mm	
	12 Produkt identiteit, artikelnummers	65.065.00410-65.065.00413 65.065.01410-65.065.01413 (omdoos)	
10.	De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant: Ondertekend voor en namens de fabrikant te Almere, 29 oktober 2014 F.P.J. Balen Technisch Directeur		

Borgh B.V.

De Steiger 71-73
NL-1351 AE Almere
Postbus 50160
NL-1305 AD Almere

T +31 (0)36 53 59 333
F +31 (0)36 53 59 334
info@borgh.net
www.borgh.net

BTW nr. NL0057.05.113B01
KvK Lelystad nr. 39033005
IBAN NL58 RABO 0301 0067 92
BIC RABONL2U